

ACCESS 165 AS3

Kit 3 voies séparées

- Membrane fibre de verre DFS®
Haute résistance (tenue en puissance, conditions climatiques humides..)
- Grilles new design
Ajournées et profilées

- Suspension Butyle
Constance des performances

- Niveau du tweeter ajustable
(3 positions -3 / 0 / +3 dB)
Adaptation du niveau en fonction du positionnement
- Selfs à air, très faible résistance
Moins de pertes, insensible aux parasites



- Châssis ABS chargé 20 % fibre de verre
Châssis rigide, amagnétique et anti-résonant
- Bobine 25 mm / 2 couches sur support Kapton®
Haute tenue en puissance

- Moteur 85 mm
Haut rendement

- Médium 80 mm
Compact, facile à installer

- Dôme inversé en aluminium
Aigu défini et précis

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Membrane DFS® (Dual fiberglass Structure), tropicalisation et grande résistance
- Médium compact de 80 mm
- Grande tenue en puissance - meilleur compromis pour travailler sur l'image sonore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre woofer : 165 mm
Diamètre médium : 80 mm
Diamètre bobine : 25 mm
Hauteur bobine : 15 mm
Moteur woofer : 85 mm
Tweeter : Dôme inversé en Aluminium
Filtre : 12 dB/Oct

Niveau du Tweeter ajustable : 3 positions (-3 / 0 / +3 dB)
Niveau du Médium ajustable :
Puissance max. : 160 W
Puissance nom. : 80 W
Sensibilité (2,83 V/1 m) : 90 dB
Réponse en fréquence : 55 Hz – 20 kHz
Accessoires : Grilles fournies

 **Performance**
CRÉEZ VOTRE SON

 **FOCAL**®
THE SPIRIT OF SOUND