

PACK SIB EVO 5.1.2

(3 x Sib Evo, 2 x Sib Evo DOLBY ATMOS®, 1 x Cub Evo)

Fiche Produit

Le pack 5.1.2 Sib Evo démocratise le standard Dolby Atmos® jusqu'ici réservé majoritairement aux salles de cinéma ou aux professionnels. Il ouvre la porte aux amateurs désireux de reproduire l'effet d'une vraie salle de cinéma que ce soit dans un salon ou dans une salle dédiée. La puissance des satellites est très démonstrative pour leur taille. Tous les éléments clés d'un film sont parfaitement retranscrits : vous aurez la sensation immédiate d'être immergé au cœur de l'action, avec une clarté très nette et une grande précision sonore. Les effets Atmos® seront reproduits par la réflexion du son au plafond grâce au haut-parleur large bande hyper-directif situé au-dessus de l'enceinte. Le design révèle un style futuriste, avec des lignes épurées, qui valorise les lieux dans lesquels il va s'intégrer à la perfection.



Points clés

- Une puissance sonore sans équivalent dans la catégorie.
- Enceintes design et lifestyle s'intégrant parfaitement à votre intérieur.
- Enceintes incluant un tweeter 1" et un haut-parleur 5".
- Pack complet permettant une installation aussi rapide et facile qu'un pack 5.1.
- Intégration de la technologie Dolby Atmos® pour la reproduction des effets verticaux, grâce à un haut-parleur 4" situé au-dessus des enceintes Dolby Atmos®.

Accessoires inclus : 2 x accroches murales

En option : Pieds Hip Evo

PACK SIB EVO 5.1.2

(3 x SIB EVO, 2 x SIB EVO DOLBY ATMOS®, 1 x CUB EVO)

Fiche Produit

Spécifications techniques

Sib EVO

Type d'enceinte	Enceinte compacte bass-reflex 2 voies
Haut-parleurs	Haut-parleur Polyflex de 13 cm Tweeter dôme en tissu de 19 mm
Réponse en fréquence (+/-3 dB)	70 Hz à 25 kHz
Coupure (- 6 dB)	66 Hz
Sensibilité (2,83V/1m)	90 dB
Impédance nominale	6 Ohms
Fréquence de coupure	3,5 kHz
Amplificateur recommandé	25 - 200 W
Dimensions (H x L x P)	252 x 162 x 162 mm
Poids (unité)	1,8 kg

Cub EVO

Type d'enceinte	Caisson de grave actif bass-reflex
Haut-parleurs	Grave Polyflex de 21 cm
Réponse en fréquence (+/-3 dB)	35 Hz à 150 Hz
Coupure (- 6 dB)	30 Hz
Entrée RCA	Droite, gauche LFE
Fréquence de coupure	3,5 kHz
Réglages de phase	Inverseur de phase 0° / 180°
Puissance de l'amplificateur	Amplificateur 200 W Classe D
Mode d'alimentation	On / Autopower (0,5 W)
Dimensions (H x L x P)	305 x 282 x 299 mm
Poids (unité)	8 kg

Sib EVO Dolby Atmos®

	Canal Avant	Canal Atmos®
Description	Bass-reflex 2 voies	Clos 1 voie
Haut-parleurs	Grave Polyflex de 13 cm Tweeter dôme en tissu de 19 mm	Haut-parleur large bande de 10 cm
Réponse en fréquence (+/-3 dB)	65 Hz à 25 kHz	90 Hz à 20 kHz
Coupure (- 6 dB)	60 Hz	75 Hz
Sensibilité (2,83V/1m)	90 dB	90 dB
Impédance nominale	6 Ohms	6 Ohms
Fréquence de coupure	3,5 kHz	
Amplificateur recommandé	25 - 200 W	
Dimensions (H x L x P)	295 x 195 x 190 mm	
Poids (unité)	3,25 kg	

Référence	Pack 5.1.2 Sib Evo Dolby Atmos®
Code Article	ESIBPA5121
Dimension packaging (LxPxH)	59,8 x 38,5 x 68 cm
Poids Net	26,5 kg