

FOCAL[®] INSIDE

BMW BMW I4 COUPE M G26

ACTIVE 6.2

Dans cette solution, le remplacement des haut-parleurs avant et arrière, des deux subwoofers combiné à l'ajout d'un amplificateur dédié, permet de bénéficier d'une dynamique sonore accrue. L'amplificateur assure une meilleure gestion de la puissance et une restitution plus fidèle des détails sonores, ce qui se traduit par une expérience plus riche en nuances, tout en maintenant une excellente qualité d'ensemble.

KITS HAUT-PARLEURS



SUBHPFRO

ISUB BMW 2

Subwoofer 2 ohms



AMPLI

IMPULSE 4.320

Amplificateur numérique 4 canaux compact



HPDORECO

IC BMW 100 V2

Kit coaxial 2 voies



HPDOFRSE

IS BMW 100 V2

Kit 2 voies séparées

ACCESSOIRES ET CÂBLES



BMW 2.1 IMPULSE HARNESS

Faisceau BMW/IMPULSE 4.320



BMW/MINI Y-ISO HARNESS

Câble faisceau ISO



POWER SUPPLY SET

Câblage pour alimentation électrique

Éléments juridiques : • Ces produits Focal Inside ont été conçus pour des véhicules spécifiques. • Ils sont compatibles avec d'autres véhicules du même constructeur ou groupe automobile. • Toutefois, Focal ne peut garantir une compatibilité totale avec ces derniers : des ajustements peuvent être nécessaires. • Il est essentiel de vérifier la compatibilité de nos kits haut-parleurs avec le système audio de votre véhicule avant tout achat ou installation. • Focal ne saurait être tenue responsable en cas d'incompatibilité ou de dommages résultant d'une installation incorrecte.

Informations marque : Le kit éclaté IS BMW 100 v2 s'installe à l'avant du véhicule uniquement lorsqu'il y a des emplacements pour tweeters (montants ou portières). Si votre véhicule ne dispose pas d'emplacement d'origine de tweeter, nous vous invitons à contacter le service des pièces détachées de BMW pour obtenir des supports spécifiques, ou à installer notre kit coaxial IC BMW 100 v2. L'ajout de notre solution d'amplification Impulse 4.320 ne peut être réalisée que sur les véhicules avec un système audio standard, sans amplificateur ou sans GPS pro (grand écran). Dans le cadre du remplacement du subwoofer d'origine, selon le système audio de la voiture, veuillez sélectionner le ISUB BMW avec une impédance adaptée (2 / 4 /

8). Ci-dessous, les compatibilités à vérifier selon le système audio de votre voiture et son impédance : • BMW audio standard : ISUB BMW 4 - ISUB BMW 2 • BMW Top Hifi : ISUB BMW 4 - ISUB BMW 2 • BMW Harman / Kardon : ISUB BMW 8 – ISUB BMW 2

<https://www.focal.com/>