FOCAL INSIDE

# BMW BMW I4 COUPE M G26

## ACTIVE 6.2

Dans cette solution, le remplacement des haut-parleurs avant et arrière, des deux subwoofers combiné à l'ajout d'un amplificateur dédié, permet de bénéficier d'une dynamique sonore accrue. L'amplificateur assure une meilleure gestion de la puissance et une restitution plus fidèle des détails sonores, ce qui se traduit par une expérience plus riche en nuances, tout en maintenant une excellente qualité d'ensemble.

## KITS HAUT-PARLEURS

SUBHPFRO

**ISUB BMW 2**

Subwoofer 2 ohms

AMPLI

**IMPULSE 4.320**

Amplificateur numérique 4 canaux compact

HPDORECO

**IC BMW 100 V2**

Kit coaxial 2 voies

HPDOFRSE

**IS BMW 100 V2**

Kit 2 voies séparées

## ACCESSOIRES ET CÂBLES

**BMW 2.1 IMPULSE HARNESS**

Faisceau BMW/IMPULSE 4.320

**BMW/MINI Y-ISO HARNESS**

Câble faisceau ISO

**POWER SUPPLY SET**

Câblage pour alimentation électrique

Eléments juridiques : • Ces produits Focal Inside ont été conçus pour des véhicules spécifiques. • Ils sont compatibles avec d'autres véhicules du même constructeur ou groupe automobile. • Toutefois, Focal ne peut garantir une compatibilité totale avec ces derniers : des ajustements peuvent être nécessaires. • Il est essentiel de vérifier la compatibilité de nos kits haut-parleurs avec le système audio de votre véhicule avant tout achat ou installation. • Focal ne saurait être tenue responsable en cas d'incompatibilité ou de dommages résultant d'une installation incorrecte.

Informations marque : Le kit éclaté IS BMW 100 v2 s'installe à l'avant du véhicule uniquement lorsqu'il y a des emplacements pour tweeters (montants ou portières). Si votre véhicule ne dispose pas d'emplacement d'origine de tweeter, nous vous invitons à contacter le service des pièces détachées de BMW pour obtenir des supports spécifiques, ou à installer notre kit coaxial IC BMW 100 v2. L'ajout de notre solution d'amplification Impulse 4.320 ne peut être réalisée que sur les véhicules avec un système audio standard, sans amplificateur ou sans GPS pro (grand écran). Dans le cadre du remplacement du subwoofer d'origine, selon le système audio de la voiture, veuillez sélectionner le ISUB BMW avec une impédance adaptée (2 / 4 /

8). Ci-dessous, les compatibilités à vérifier selon le système audio de votre voiture et son impédance : • BMW audio standard : ISUB BMW 4 - ISUB BMW 2 • BMW Top Hifi : ISUB BMW 4 - ISUB BMW 2 • BMW Harman / Kardon : ISUB BMW 8 – ISUB BMW 2

https://www.focal.com/