

# FOCAL<sup>®</sup> INSIDE

## BMW BMW I5 G60

### ACTIVE 6.2

In questa soluzione, la sostituzione degli altoparlanti anteriori e posteriori, dei due subwoofer abbinati all'aggiunta di un amplificatore dedicato, permette di beneficiare di una maggiore dinamica del suono. L'amplificatore offre una migliore gestione della potenza e una riproduzione più fedele dei dettagli sonori, garantendo un'esperienza più ricca di sfumature, pur mantenendo un'eccellente qualità generale.

### KITS HAUT-PARLEURS



SUBHPFRO  
**ISUB BMW2**  
Subwoofer



AMPLI  
**IMPULSE 4.320**  
Amplificatore digitale a 4 canali  
compatti



HPDORECO  
**IC BMW 100  
V2**  
Kit coassiale  
a 2 vie



HPDOFRSE  
**IS BMW 100  
V2**  
Kit a 2 vie  
separate

### ACCESSOIRES ET CÂBLES



**BMW 2.1 IMPULSE  
HARNESS**  
BMW/Impulse  
4.320 Beam



**BMW Y-ISO  
HARNESS**  
Cavo di  
imbracatura ISO



**POWER SUPPLY SET**  
Cablaggio per  
l'alimentazione

Informazioni legali: • Questi prodotti Focal Inside sono stati progettati per veicoli specifici. • Sono compatibili con altri veicoli dello stesso produttore o gruppo automobilistico. • Tuttavia, Focal non può garantire la piena compatibilità con questi veicoli: potrebbero essere necessarie delle regolazioni. • È essenziale verificare la compatibilità dei nostri kit altoparlanti con l'impianto audio del veicolo prima di qualsiasi acquisto o installazione. • Focal non può essere ritenuta responsabile per eventuali incompatibilità o danni derivanti da un'installazione non corretta.

Informazioni sul marchio: Il kit con vista esplosa per BMW IS 100 v2 può essere installato solo nella parte anteriore del veicolo se sono disponibili posizioni per i tweeter (montanti o portiere). Se il veicolo non dispone di una posizione standard per i tweeter, consigliamo di contattare BMW Parts per staffe specifiche o di installare il nostro kit coassiale BMW IC 100 v2. La nostra soluzione di amplificazione Impulse 4.320 può essere aggiunta solo a veicoli con impianto audio standard, senza amplificatore o senza GPS professionale (schermo grande). Quando si sostituisce il subwoofer originale, a seconda dell'impianto audio dell'auto, selezionare il BMW ISUB con un'impedenza adeguata (2 / 4 / 8). Di seguito sono riportate le opzioni di

compatibilità da verificare in base all'impianto audio dell'auto e alla sua impedenza: • BMW Standard Audio: ISUB BMW 4 - ISUB BMW 2 • BMW Top Hifi: ISUB BMW 4 - ISUB BMW 2 • BMW Harman/Kardon: ISUB BMW 8 - ISUB BMW 2

<https://www.focal.com/>